



Ficha de producto:

## XIOS

BANCADA FIJA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XIOS
Longitud de mesa - mm	3.000 - 5.000
Ancho de mesa - mm	1.000 (1.300)*
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 5.000
Recorrido transversal - mm	1.200 (1.500)*
Recorrido vertical - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm	0-1.145 (1.545-1.945)*
Avance de trabajo - mm/min	hasta 15.000
Avance rápido - mm/min	30.000
Accionamientos ejes X-Y-Z - mm	X: Doble motor piñón-cremallera Y,Z: Husillos a bolas
Potencia - kW	32 (40)*
Velocidad eje cabezal - min <sup>-1</sup>	3.000 (4.500-6.000)*
Precisión de posicionamiento y repetibilidad - mm	0,008/4.000-0,005
Almacén de herramientas	30 (40 - 60 - 80)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	10.000
Peso neto aproximado - kg	20.000 - 32.000

(Opcional) \*

### ACCESORIOS

	XIOS
CABEZALES	
Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°	•
Cabezal 45° automático 360 x 1° - 144 x 2,5°	○
Cabezal 30° Automático 360.000 pos. 0,001° y/ ó giro continuo	○
Cabezal 30° automático 360.000 pos. 0,001° con Electromandrino y/ ó giro continuo.	○
Cabezal salida directa	○
Cambio de cabezales	○
Extractores de Virutas	•

Depósito de Taladrina

**XIOS**  
160l 60l/min 5bar

Carenado completo: con ó sin techo

○

• Estándar    ○ Opcional    — No disponible

## IMÁGENES DE PRODUCTO



Protecciones  
CE



Protecciones  
CE



Carenado  
completo



Carenado  
completo



Carenado  
completo



## IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45°  
automático 360.000 pos.  
0,001°



Cabezal 30° Automático  
360.000 pos. 0,001° y/ ó  
giro continuo



Cabezal 30° Automático  
360.000 pos. 0,001° con  
Electromandrino y/ ó giro  
continuo.



Cabezal salida directa

## APLICACIONES RELACIONADAS



**TURBINA FRANCIS**  
HIDROELÉCTRICO



**BIENES DE EQUIPO**  
MECANIZADO GENERAL



**MAQUINA  
HERRAMIENTA**  
MECANIZADO GENERAL



**MOLDE**  
MOLDES Y TROQUELES



**TROQUEL**  
MOLDES Y TROQUELES

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)