



Ficha de producto:

XIOS

BANCADA FIJA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	XIOS
Longitud de mesa - mm	3.000 - 5.000
Ancho de mesa - mm	1.000 (1.300)*
Recorrido longitudinal - mm	3.000 - 5.000
Recorrido transversal - mm	1.200 (1.600)*
Recorrido vertical - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Distancia mín-máx de la mesa a la nariz del cabezal - mm	0-1.145 (1.545-1.945)*
Avance de trabajo - mm/min	hasta 25.000
Avance rápido - mm/min	30.000
Accionamientos:	
. Eje longitudinal	doble motor piñón cremallera
. Eje transversal	husillo a bolas
. Eje vertical	husillo a bolas
Potencia - kW	32 (40)*
Velocidad eje cabezal - min-1	3.000 (4.500-6.000)*
Precisiones s/ISO 230-2: 2006 Anexo B Step cycle	
. Precisión de posicionamiento - mm	0,008/4000
. Precisión de repetibilidad - mm	0,005/4000
Almacén de herramientas	30 (40 - 60 - 80)*
Peso admisible sobre la mesa - kg	10.000
Peso neto aproximado - kg	20.000 - 32.000

(Opcional) *

ACCESORIOS

	XIOS
CABEZALES	
Cabezal 45° automático 360.000 pos. 0,001°	•
Cabezal salida directa	○
Cabezal 45° automático 360x1° - 360x1°	○
Cabezal 30°, 360.000 posiciones / giro continuo	○
Cambio de cabezales	—

XIOS

Extractores de Virutas	•
Equipo de refrigeración 22 + 5 bar	•
Carenado completo sin techo	•
Carenado completo con techo	○

• Estándar ○ Opcional — No disponible

IMÁGENES DE PRODUCTO



Carenado completo



Carenado completo



Carenado completo



IMÁGENES DE CABEZALES



Cabezal 45° automático
360.000 pos. 0,001°



Cabezal 30°, posicionado / giro continuo



Cabezal salida directa

APLICACIONES RELACIONADAS



TURBINA FRANCIS
HIDROELECTRICO



BIENES DE EQUIPO
MECANIZADO GENERAL



MAQUINA
HERRAMIENTA
MECANIZADO GENERAL



MOLDE
MOLDES Y TROQUELES



TROQUEL
MOLDES Y TROQUELES

Más información en www.zayer.com